



Botones de liberación de puertas K1-1 / K1-2

Características

- ✓ No toque / Sensor touch de salida libre (Detección difusa)
- ✓ Tecnología óptica / infrarroja
- ✓ IP- 55 Protección de entrada / SUS 304 Placa de acero inoxidable
- ✓ Fácil de usar (protección sana)
- ✓ Libre de enfermedades contagiosas repartidos
- ✓ Rango de detección : 0.1 ~ 10 cm
- ✓ Aplicación: Puerta / Puerta / Salida de control / automatización
- ✓ Alta capacidad de relé de contacto seco (3A / AC120V , DC30V)
- ✓ Salida normalmente abierto / normalmente cerrado / Común relé
- ✓ Doble llevó indicadores de espera de sensor o acercado:
 - Sensor de espera: LED azul
 - Los visitantes a quienes se acercaron al sensor de 10 cm : LED rojo
- ✓ K1-1 (Un relé) / K1-2 (Dos relés)



Especificaciones

<u>Contacto:</u>	3A/AC120V, DC30V
<u>Volt de entrada.</u>	DC 12V
<u>Administración</u>	Simple y claro para la operación.
<u>Rango de temperatura de funcionamiento</u>	20 °C 55 °C

<u>Vida</u>	100.000 tiempos
<u>Montaje</u>	Placa de acero inoxidable de larga duración
<u>Dimensión</u>	115x70x29(mm)
<u>Peso</u>	85g

Diagrama de Conectividad

