

Nice Hi-Speed

SR600 i-HS

Alta velocidade e versatilidade



Corredizo SR600 I-HS fue desarrollado para proporcionar versatilidad a las aplicaciones residenciales, comerciales y pequeños condominios.

Él es especialmente dedicado al consumidor que busca **alta velocidad en portones corredizos de hasta 600 Kg** y confiabilidad de una central electrónica inversor trifásico.

Este automatizador viene con la central inversora trifásica **Sprint 3F**, la inversora más tecnológica e inteligente del mercado y que utiliza componentes de estándares industriales.

El deslizante SR600 i-HS trae recursos como: freno electrónico, cierre por fotocélula, parada suave en el medio del recorrido, configuración de botoeira solamente se abre, sólo se cierra y se abre parcial.

Este deslizante Hi-Speed viene a proporcionar aún más seguridad, confiabilidad e inteligencia en funcionamiento y configuración.

El automatizador cuenta **con sistema de encoder único Nice** que permite realizar la grabación del recorrido automáticamente y tener un control preciso del posicionamiento, también hace posible la aplicación de altas velocidades de forma confiable, segura y sin perder la referencia de posición.

Además, permite el ajuste de velocidad y rampa, de acuerdo con el peso del portón, para realizar apertura y cierre suaves, haciendo que la vida útil del producto y del portón sea extendido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción

Engranaje en aluminio, base y palanca de aluminio pintada en aluminio epoxi, carenado en polímero, cremallera de aluminio o polímero, desaceleración con parada suave del portón al final del recorrido, ajuste de la velocidad y la rampa de acuerdo con el peso del portón, encoder exclusivo para el control preciso del recorrido, selección automática del voltaje 127 / 220V, además de todas las funcionalidades existentes en la central inversor Sprint 3F. Con central embarcada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VERSIÓN	i-HS		
DATOS ELÉCTRICOS			
Potencia del motor (HP)	1/2		
Tensión	127/220 (seleção automática)		
DADOS DE DESEMPENHO CONFORME PESO DO PORTÃO			
Ciclo/Hora	70	60	50
Tiempo de apertura (s)	>> 4* <<	>> 5* <<	>> 5* <<
Peso del portón (Kg)	400	500	600

*Tiempo de apertura para portón de 3 metros, pudiendo variar de acuerdo con el peso y estado del portón, además del ajuste de desaceleración.