

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA

PARA PUERTA SIMPLE
CON LED Y TEMPORIZADOR

300 kg

dLux®

DL-280AST

SKU: 30501

DESCRIPCIÓN

OFRECE UNA FUERZA DE SUJECCIÓN DE HASTA 300 KG, OPERACIÓN A 12/24VDC Y BAJO CONSUMO ELÉCTRICO. INCORPORA LED DE ESTADO, SEÑAL DE RETROALIMENTACIÓN, SENSOR DE PUERTA Y TEMPORIZADOR AJUSTABLE PARA UNA INSTALACIÓN PROFESIONAL EN PUERTAS DE MADERA, VIDRIO O METAL. SU CARCASA DE ALUMINIO ANODIZADO Y DISEÑO ANTI-MAGNETISMO RESIDUAL GARANTIZAN DURABILIDAD Y DESEMPEÑO CONTINUO.

Largo	Ancho	Alto
250 mm	48.5 mm	25 mm



DATOS TÉCNICOS

Instalación	Aplicación	Operación	Fuerza Retención	Voltaje	Consumo
Montaje en superficie	Puerta simple	Fail Safe	300 kg / 600 lb / 3000 N	12 / 24 VDC	500 mA @12V · 250 mA @24V


LED	Feedback Señal	Sensor Bloqueo	Sensor Puerta	Temporizador	Supresor Picos	Prot. Inversa	Anti-Residual
Sí	Sí	Hall Effect IC	Reed Switch	0-90 s ajustable	Sí	MOV	Sí

Temp. Operación	Temp. Superficie	Humedad
-10 °C a +55 °C	≤ +20 °C	0-90% sin condensación

CORTAFUEGO

MADERA

METAL



VIDRIO

Soporte L	Soporte ZL	Soporte U	Soporte Ángulo	Soporte Vidrio	Carcasa Placa	Barra Relleno	Cubierta Curva
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓