

SAFECOM[®]

**CÁMARA IP / DOMO, 2MP, POE, IR,
LENTE FIJO 2,8MM, METAL.**

MODELO: SCIRDGS2 / CÓDIGO: 4302.79.12.01

Cámara Domo IP de 2MP con un lente fijo de 2,8mm e iluminación infrarroja máxima de 20mts. Cuenta con **Sensor SAFELIGHT por Sony CMOS** de baja iluminación de 1/2.9" para una imagen de alta calidad. Método de compresión H.264 / H.265 y estructura de metal exterior IP66.





CÁMARA IP SAFECOM DOMO, 2MP, POE, IR, LENTE FIJO 2,8MM, METAL

MODELO: SCIRDGS2
CÓDIGO: 4302.79.12.01



Dimensiones



Especificaciones técnicas

Modo de salida de video	Red
Cámara	
Sensor de imagen	1/2.9" Sensor de baja iluminación SAFELIGHT por Sony CMOS
Resolución de imagen	2MP / 1080P
Píxeles efectivos	1985x1105
Compresión	H.264/H.265/JPEG/AVI /MJPEG
Sistema de TV	PAL / NTSC
Obturador Electrónico	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Relación S / N	≥52dB
Sistema de escaneo	Progresivo
Botón de reinicio	Opcional
Lente	
Longitud del foco	2.8mm
Control de enfoque	Fijo
Tipo de lente	Fijo
Píxeles	3MP
Visión Nocturna	
LED infrarrojo	14μ x 18PCS
Distancia infrarroja	20 M
Estado del IR	Menos 10 Lux por CDS
Encendido IR	CDS Auto Control
Red	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolo	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	Soporte ONVIF 2.4
P2P	SI, Soporte código QR
POE	Soporte IEEE 802.3af
Retraso de video	0.3S (Dentro del Lan)
Mainstream 1	1920*1080@30fps
Mainstream 2	/
Mainstream 3	/
Sub Stream 1	720*480@30fps
Sub Stream 2	/
Sub Stream 3	/
Tri Stream	352*288@30fps
Navegador	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Android Pad

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.





CÁMARA IP SAFECOM DOMO, 2MP, POE, IR, LENTE FIJO 2,8MM, METAL

MODELO: SCIRDGS2
CÓDIGO: 4302.79.12.01



Dimensiones



Especificaciones técnicas

Modo de salida de video	Red
Características de la cámara	
Día / Noche	Color/ B&N (IR-CUT)
Configuración de imagen	Saturación / Brillo / Contraste / Nitidez, Espejo, 3D NR, Balance de blancos, FLK (Control de flicker)
Modo Defog	Soporta
ROI	Soporta
BLC	Soporta
WDR	Soporta
Detección de movimiento	Soporta
Mascara de privacidad	3 Zonas rectangulares
Modo grabación	NVR/NAS/CMS/Web
Idioma	Chino simplificado, chino tradicional, inglés, búlgaro, polaco, alemán, ruso, francés, coreano, portugués, japonés, turco, español, hebreo, italiano, holandes.
Interfaz	
Audio	Opcional
Alarma	/
Ranura para tarjeta SD	Opcional, Soporte Max 128GB
RS485	/
General	
Housing	Metal, IP66
Soporte anti-corte	No
Filtro de corte IR	Sí
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Fuente de alimentación	DC12V±10%, 850mA
Dimensión	∅ 89 x 76(H) mm
Peso	450g

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.

