

SAFE**COM**[®]

NVR SAFECOM / VIDEO GRABADOR IP 64 CANALES


MODELO: SCNVR3664L/ CÓDIGO: 4304.79.02.59

NVR de **64 canales 4K**. Grabación y reproducción de hasta 8MP. **Salida HDMI y VGA**, HDMI hasta 4K (3840x2160). Método de compresión **H.264/H.265**. Interfaz de disco 8 SATA y **48TB de capacidad de almacenamiento**. 16 canales de entrada de alarma y 4 canales de salida. Soporta cámaras IP de terceros y compatibilidad ONVIF.





Dimensiones



NVR SAFECOM VIDEO GRABADOR IP 64 CANALES

MODELO: SCNVR3664L

CÓDIGO: 4304.79.02.59

Especificaciones técnicas


Especificaciones técnicas	
Sistema	
Procesador principal	ARM Cortex A17 Quad-core Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
Video	
Entrada	64CH (4096x2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, etc)
Salida	1 VGA, 2 HDMI
Audio	
Entrada	1 Port RCA
Salida	1 Port RCA(Linear, 1kΩ)
Velocidad	64kbps
Compresion	G.711
Alarma	
Sensor Entrada	16
Salida	4
Detección de movimiento	64 Channel, MD Zones: 396 (22 x 18)
Eventos de activación	Grabación, correo electrónico, FTP, instantánea, zumbador y consejos de pantalla, salida de alarma
Display	
HDMI1	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
HDMI2	1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
VGA	1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Pantalla dividida	64CHxD1/36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k
Digital Zoom	SI
OSD	Título de la cámara, Tiempo, Pérdida de video, Grabación, Detección de movimiento
Grabación	
Compresion de video	H.264/H.265
Resolucion	4k(4096x2160), 5MP(2592x1944), 4MP(2688x1520), 3MP(2048x1536), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720), D1 (720x576/720x480)
Tasa de registro	PAL: 4k@30x25fp, 5MP@50x25fp, 4MP@64x25fp, 3MP@64x25fp, 1080P@64x25fp, 960P@64x25fp, 720P@64x25fp, D1@64x25fp NTSC: 4k@30x30fp, 5MP@50x30fp, 4MP@64x30fp, 3MP@64x30fp, 1080P@64x30fp, 960P@64x30fp, 720P@64x30fp, D1@64x30fp
Modo de grabación	Manual \ Temporizador \ Detección de movimiento

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.





Dimensiones



NVR SAFECOM VIDEO GRABADOR IP 64 CANALES

MODELO: SCNVR3664L

CÓDIGO: 4304.79.02.59

Especificaciones técnicas

Reproducción y copia de seguridad

Reproducción sincronizada local	4CH 4K@30fp, 6CH 5MP@30fp, 8CH 4MP@30fp, 10CH 3M@30fp, 16CH 1080P@30fp, 16CH 960P@30fp, 16CH 720P@30fp.
Capacidad de decodificación	4CH 4K(3840×2160)@30fps
Reproducción sincronizada remota	YES
Modo de búsqueda	Todo, Canal, Manual, Hora, Fecha, Detección de movimiento
Funciones de reproducción	Reproducir, Pausa, Detener, Rebobinar, Reproducción rápida, Reproducción lenta, Zoom digital
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red

Red

Interfaz	2 RJ-45 10/100/1000Mbps Interfaces Ethernet auto-adaptables
Ancho de banda entrante	300MB
Funciones de red	HTTP, TCP / IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Servidor de Alarma, Búsqueda IP, P2P
Versión Onvif	Soporta Onvif 2.4
Navegador web	IE8-11, Google Chrome, Firefox.
Software CMS	Soporta Windows 7/ Windows 8/Windows 10
Cloud Support(P2P)	Sí
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Android Pad
POE	/
WIFI	/

Almacenamiento

Tipo de interfaz	8 SATA Interface
Capacidad	Hasta 48TB de capacidad
eSATA	1 eSATA interface

General

Idioma	Chino, inglés, polaco, checo, ruso, tailandés, hebreo, árabe, búlgaro, alemán, francés, portugués, turco, español, italiano, húngaro, rumano, coreano, holandés, griego.
Interfaz USB	2 Interfaces USB 2.0, 1 Interfaz USB 3.0
RS485	1 puerto, para control PTZ
Fuente de alimentación	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz
Ambiente de trabajo	-10~55°C/10~90%
Dimension / Peso	440mm×450mm×95mm / 9.8 Kg (sin HDD)

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.

