

SAFECOM[®]

**XVR / VIDEO GRABADOR DIGITAL,
4 CH, PENTAHÍBRIDO.**

MODELO: SCXVR2004D / CÓDIGO: 4304.79.02.57

Es un video grabador de 4 canales pentahíbrido Safecom. Es compatible con los principales estándares de transmisión de vídeo: CVI, AHD, TVI, CVBS e IP. Además reconoce automáticamente el tipo de señal de entrada de vídeo.







XVR SAFECOM VIDEO GRABADOR DIGITAL 4 CH, PENTAHÍBRIDO.

MODELO: SCXVR2004D
CÓDIGO: 4304.79.02.57




Dimensiones



Especificaciones técnicas

Sistema	
Procesador Principal	HI3520DV300
Sistema operativo	Embedded LINUX
Video	
Entrada	Analogo: 4*1080N Analogo+Network: 2*Analog(1080N)+4*network Network: 9*1080P/960P/720P (Anchura de banda total entrante ≤50M)
Entrada	4CH BNC
Tipo de señal	Analogo / AHD / CVI / TVI 2.0 / Network
Salida	1HDMI,1 VGA, 1CVBS
Audio	
Entrada	4 Canales RCA
Audio bidireccional	No
Salida	1 canal RCA
Alarma	
Entrada del sensor	No
Salida	No
Detección de movimiento	4 canales (máximo 9 canales en modo de red pura)
Grabación de eventos	Grabación, correo electrónico, consejos de pantalla y buzzer
Alarma de correo electrónico	Enviar imagen al E-mail designado
PTZ	
Interfaz	RS485
Protocolo	Pelco-D, Pelco-P
Velocidad de baudios	110~921600
Dirección	0~255
Tipo Monitor a usar	
VGA / Resolución	1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
HDMI / Resolución	1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Pantalla dividida (canales)	9 / 4 / 1
Mascarilla de privacidad	1 Zona rectangular (Cada cámara)
OSD	Título de cámara, tiempo, pérdida de video, alarma, detección de movimiento y grabación
Grabación	
Compresión de video	H.264
Compresión de audio	G711A
Resolución Media	1080P (960 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (P: 960 × 576 / N: 960 × 480)
Calidad de video	Baja, media, normal, buena, superior
Tasa de registro	Analogo: 1080P(960x1080 4*25fps),720P(1280x720 4*25fps), 960H(P:960x576 4*25fps/N:960x480 4*30fps) Puro IP: PAL :1080P@9x25fps, 960P@9x25fps, 720P@9x25fps, D1@9x25fps/ NTSC:1080P@9x30fps, 960P@9x30fps, 720P@9x30fps, D1@9x30fps
Modo de Grabación	Manual / temporizador / detección de movimiento / alarma
Reproducción y copia de seguridad	
Reproducción sincronizada	Analógico puro: 4CH 1080N@25fps / Modo mixto: 1CH 1080P@30fps + 1CH 1080P@25fps / Red pura: 2CH 1080P@30fps, 3CH 960p@30fps, 4CH 720P@30fps.
Reproducción remota	1 Canal
Modo de búsqueda	Todo, Canal, Manual, Hora, Fecha, Detección de movimiento
Funciones de reproducción	Reproducir, Pausa, Detener, Reproducción rápida y Rebobinar
Rep. inteligente del teléfono	4 canales
Modo de copia de seguridad	Dispositivo usb / Red

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.






XVR SAFECOM VIDEO GRABADOR DIGITAL 4 CH, PENTAHÍBRIDO.

MODELO: SCXVR2004D

CÓDIGO: 4304.79.02.57



Dimensiones



Especificaciones técnicas	
Red	
Interfaz	1 RJ45 10M / 100M Adaptive Ethernet Interface
Funciones de network	HTTP, IPv4, IPv6, TCP / IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P.
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES.
Navegador web	IE8-11, Google Chrome (pestaña IE), Firefox (pestaña IE)
Software CMS	Soporte Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Corriente extra	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Teléfono inteligente	iPhone, ipad, Android, Android pad
Controlador de disco duro	
Interface Tipo	1 Interfaz SATA
Capacidad	Hasta 6TB
General	
Idioma	Chino, inglés, polaco, checo, ruso, tailandés, hebreo, árabe, búlgaro, farisa, alemán, francés, portugués, turco, español, italiano, húngaro, rumano, coreano, holandés, griego.
Control UTC	Sí
Interfaz USB	2 Interfaces USB 2.0
Consumo de energía	DC 12V ≤10W (sin disco duro)
Ambiente de trabajo	-10~55°C / 10~90%
Dimensión	260 (L) x 215 (P) x 43 (H) mm
Peso	2.0 kg (sin HDD)

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.

