

Características

- SGDC150 es un cierrapuertas con certificación CE contra incendios adecuado para aplicaciones comerciales.
- Probado y certificado en cumplimiento con BSEN 1154:1997 y BSEN 1634-1:2000.
- Unidad de orientación múltiple.
- Totalmente reversible sin ningún ajuste.
- Disponible con brazos convencionales o brazos para mantener abierto.
- Accesorio de soporte de brazo paralelo disponible.
- Cubierta disponible.
- Rango de velocidad de cierre de 180°-15°
- Rango de velocidad de bloqueo: 15°-0°
- Ajustable para medidas de puerta 2/3/4 mediante el ajuste de la zapata.
- Adecuado para puertas de tamaño 2/3/4
 - Tamaño #2: Ancho de puerta de 850 mm y peso de 40kg
 - Tamaño #3: Ancho de puerta de 950mm y peso de 60kg
 - Tamaño #4: Ancho de puerta de 1100mm y peso de 80kg

Cómo realizar un pedido

# de pieza	Descripción
SGDC150S	Opción de brazo estándar
SGDC150SCOV	Brazo estándar con opción de cubierta de metal
SGDC150SH	Opción de brazo para mantener abierto
SGDC150SHCOV	Brazo para mantener abierto con opción de cubierta de metal
SGDCA01	Soporte de brazo paralelo
SGDCA02	Placa de estabilidad para SGDC150
SGDCA03	Placa de montaje para SGDC150

Opciones de acabado

Acabado en plata

Detalle de construcción

- Cuerpo de aluminio fundido
- Brazos de acero
- Alta resistencia garantizada mediante un tratamiento térmico de piñón y cremallera de acero, con pistón y husillo tratados térmicamente
- Resortes de aleación de acero templado en aceite

Configuración estándar

- Unidad cerradora
- Montaje de brazo estándar
- Accesorios de montaje
- Instrucciones de instalación

Información de garantía

24 meses de garantía



SGDC150



Con clasificación
contra incendios