#### **Características**

- SGDC50 es ideal para su uso en puertas de servicio ligero o mediano para aplicaciones comerciales o residenciales.
- Unidad de orientación múltiple.
- Totalmente reversible sin ningún ajuste.
- Disponible con brazos convencionales o brazos para mantener abierto.
- Accesorio de soporte de brazo paralelo disponible.
- Ajustable para medidas de puerta 2/3/4 mediante el ajuste de la zapata.
- Rango de velocidad de cierre de 160°-15°
- Adecuado para puertas de tamaño 2/3/4

Tamaño #2: Ancho de puerta de 850mm y peso de 40kg

Tamaño #3: Ancho de puerta de 950mm y peso de 60kg

Tamaño #4: Ancho de puerta de 1100mm y peso de 80kg

# Cómo realizar un pedido

# ue pieza	Descripcion
SGDC50S	Opción de brazo estándar
SGDC50SH	Opción de brazo para mantener abierto
SGDCA01	Soporte de brazo paralelo

## Opciones de acabado

Acabado en plata

## Detalle de construcción

- Cuerpo de aluminio fundido
- Brazos de acero
- Alta resistencia garantizada mediante un tratamiento térmico de piñón y cremallera de acero, con pistón y husillo tratados térmicamente

### Configuración estándar

- Unidad cerradora
- Montaje de brazo estándar
- Accesorios de montaje
- Instrucciones de instalación

#### Información de garantía

24 meses de garantía



SGDC50