



Comunicador GSM

Manual de instalación

Cell 8



8 Usuarios



Se activa
por APP



Se activa
por SMS



Compatible con
cualquier sistema
de alarma



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tecnología GSM compatible con cualquier operador telefónico	SI
Capacidad de memoria	Hasta 400 usuarios
Usuarios administradores	8
Configuración del sistema por SMS	SI
Módulo GSM/GPRS	850/900/1800/1900 Mhz
Memoria para llamar números telefónicos (celular)	3
Reporte por sms	8 usuarios
Entrada tipo pulso para activación del discador	SI
Salida PGM de contacto seco	SI
Led indicador de señal de línea de celular	SI
Fuente de alimentación	12VDC 1A
Consumo de corriente	140mA Máx. 26mA Mín.
Factor de humedad	90%
Caja Plástica en ABS con protección UV	SI
Modo de discado continuo	SI
Antena externa de alto rendimiento	SI
Clave de protección	SI
Cuenta con un aplicativo	SI
Temperatura de operación	- 5 °C a 60°C
Medidas	95mm x 130mm x 33mm

Cinco razones para elegir un **electrificador LINSEG**

- 1** Fácil de instalar y usar.
- 2** Teclado digital y control remoto incorporado.
- 3** Sistema inteligente contra falsas alarmas.
- 4** Potente y compatible con otro sistema de seguridad.
- 5** Certificado bajo la norma IEC 60335-2-76.