

## ► DESCRIPCIÓN GENERAL

El equipo VOX 500, es un sistema de alarma que tiene como finalidad el efecto disuasivo y preventivo del delito fuera y dentro de una propiedad. La organización, solidaridad y acción conjunta entre vecinos es indispensable para el éxito de este sistema .

La alarma comunitaria VOX 500 de LINSEG ofrece una alternativa económica para la seguridad ciudadana, muy confiable y fácil de usar.

Trabaja con tecnología GSM/GPRS, esta tecnología permite al usuario activar y desactivar una sirena de alta potencia desde un celular de cualquier tipo y marca, ya sea timbrando (sin gastar saldo) o enviando un sms. Permite también conexión de sensores externos y además tiene una salida de PGM que se activa también por sms . Además permite perifonear en tiempo real haciendo una llamada telefónica.

El sistema también puede ser activado por control remoto de largo alcance (500m línea vista)



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



- ⚡ Acepta 500 usuarios por celular
- ⚡ Acepta 100 usuarios por control remoto RF
- ⚡ Es compatible con cualquier operador móvil (ENTEL, CLARO, MOVISTAR)
- ⚡ Módulo de voz para perifonear vía llamada
- ⚡ Configuración de tipo de usuario en 5 grupos (Admin0, Admin1, Admin2, policía y publico)
- ⚡ Configuración de cada usuario por nombre, dirección y número de teléfono.
- ⚡ Configuración del sistema por SMS con contraseña de seguridad de 6 dígitos
- ⚡ Salida para 3 sirenas de 30W
- ⚡ Salida programable de contacto seco
- ⚡ Amplificador de audio para altavoces de 40W
- ⚡ Calibración de tiempo de sirena (1 - 999 segundos)
- ⚡ Configuración de ID del equipo (dirección del equipo)
- ⚡ Procesador MICRO CHIP con seguridad de transferencia de datos
- ⚡ Supervisión, estado de conexión del equipo cada 24 horas (pulso de vida)
- ⚡ Señalización frontal, señal de datos, conexión a red eléctrica y alarma
- ⚡ Transmisor remoto 500 m (línea vista)
- ⚡ Aplicación Android gratuito disponible en Play Store LINSEG
- ⚡ Caja plástica en ABS - Ip65

**► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Tecnología de la estación móvil	Modem GSM incorporado
Bandas de frecuencia	850/900/1800/1900 Mhz
Tipo de antena GSM	An-55
Ganancia de la antena	3.5 dBi
Fuente de la alimentación	Entrada: 220 VAC / Salida: 12 VDC / 50-60Hz
Consumo de Corriente	210ma/12V(modos de reposo), <u>1.8A/12V</u> (modo sirena)
Peso del equipo	1.5Kg
Rango de temperatura de funcionamiento	-5°C - 70°C
Sensibilidad	-101 dbm
Impedancia de la bocina	8 -16 Ohm
Frecuencia de control remoto	433.92Mhz
Potencia máxima de la bocina	40W
Entradas	1 Entrada auxiliar panel externo input
Salida auxiliar	12V 300mA
Registro de usuarios total (llamadas - sms)	500 usuarios
Número de controles remotos	100

**► MEDIDAS**

