

# RAYO LINEAL 2 HAZ 100MTS

MODELO: AX-2RL100



## ESPECIFICACIONES

AX-2RL100	
Rango de detección interno	300m
Rango de detección externo	100m
Distancia máxima de llegada	600m
Método de detección	Interrupción simultánea de 2 rayos infrarrojos
Tiempo de interrupción	50 ms, 100 ms, 300 ms, 700 ms (seleccionable)
Frecuencia	4 canales diferentes seleccionables
Fuente de alimentación	DC/AC 12~24V
Consumo actual	85mA max
Periodo de Alarma	≥1.5sec
Salida de Alarma	1C. salida de relé (AC / DC30V, 1.0A máximo)
Manibela de encendido	NC, se abre cuando se quita la tapa
Grado de protección	IP65
Temperatura operacional	-25°C to +55°C
Humedad de ambiente	95% max
Ángulo de alineación	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Montaje	Al aire libre o interior, pared o poste
Material	PC ingeniería plástica
Dimensiones	212*80*75mm
Peso (Transmisor y Receptor)	1000g
Adjuntos	Soporte U: 2 piezas, 70.4 * 37.5 * 21.5 mm, δ = 1.5 mm, acero inoxidable Tornillo de montaje poste: 4pcs, PM4*30mm Tornillo de montaje en la pared: 4pcs, PM4*25mm Tubo de expansión: 4pcs, Ø7*27mm, green Papel de instalación: 2pcs, W85*H220mm