

# RAYO LINEAL 4 HAZ 200MTS

MODELO: AX-4RL200



## ESPECIFICACIONES

| AX-4RL250                    |  |
|------------------------------|--|
| Rango de detección interno   | 600m   |
| Rango de detección externo   | 200m   |
| Distancia máxima de llegada  | 1200m  |
| Método de detección          | Interrupción simultánea de 4 rayos infrarrojos o un grupo de 2 rayos infrarrojos |
| Tiempo de interrupción       | 50 mseg, 100 mseg, 300 mseg, 700 mseg (correspondiente a 20,21,22,23)            |
| Frecuencia                   | 4 canales seleccionables (que corresponden a 10,11,12,13)                        |
| Fuente de alimentación       | DC12 ~ 24V; AC11 ~ 18V (12VDC recomendable)                                      |
| Consumo actual               | 100mA max  |
| Periodo de Alarma            | 2sec (±1)  |
| Salida de Alarma             | 1C. salida de relé (AC / DC30V, 0.5A máximo)                                     |
| Manibela de encendido        | NC, se abre cuando se quita la tapa  |
| Grado de protección          | IP65   |
| Temperatura operacional      | -25°C to +60°C   |
| Humedad de ambiente          | 95% max  |
| Ángulo de alineación         | Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)  |
| Montaje                      | Pared o poste  |
| Grado de protección          | IP65   |
| Material                     | PC ingeniería plástica   |
| Dimensiones                  | 92*90*291mm  |
| Peso (Transmisor y Receptor) | 2200g  |