



JA-180PB Detector inalámbrico de movimiento PIR y de rotura de vidrio

El JA-180PB es una combinación de detector de movimiento PIR y detector de rotura de vidrio en un solo dispositivo.

o [Declaration of conformity - JA-180PB \(PDF 316,4 kB\)](#)



Descripción

Cada detector comunica con la central como si fuera un dispositivo individual. El detector dual de rotura de vidrio reacciona a la onda expansiva de la rotura del cristal, así como al análisis de su sonido característico, para que sea asegurada una alta resistencia a las falsas alarmas. Las características de detección se pueden optimizar mediante las lentes alternativas JS-7904 tipo "pasillo", JS-7906 PET (animales) y JS-7901 tipo "cortina". El detector ocupa dos posiciones en el sistema.

Especificaciones

Alimentación:(PIR)	1x pila de litio AA 3,6 V - PIR y 1x pila de litio 1/2 AA 3,6 V - GBS
Durabilidad típica de la pila:	aproximadamente 3 años
Frecuencia de funcionamiento:	868 MHz
Alcance de comunicación:	aproximadamente 300 m (en espacios abiertos)
Angulo de detección/distancia de alcance:	110°/12 m (con las lentes estándar), 9 m - GBS
Dimensiones:	60 x 110 x 55 mm
Nivel de protección:	nivel 2, EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3
Cumple con las normas:	ETSI EN 300 220. EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

p