

CP508W Teclado LED

www.boschsecurity.es



- ▶ Armado del sistema de alarma con un solo botón
- ▶ Alarmas de incendio, médica y de emergencia
- ▶ Diseño moderno y elegante
- ▶ Sencillo y fácil de usar
- ▶ Botones retroiluminados para usar el teclado de día y de noche

El CP508W es un teclado LED de ocho zonas, con puerta de protección, que es compatible con los paneles de alarma de la gama Solution. La pantalla tiene un diseño que combina números y palabras para mostrar el estado de los sistemas de alarma y proporciona una interfaz sencilla a los usuarios. El teclado le avisará cuando una zona esté abierta o se produzca una alarma y le indicará la zona donde ésta se ha producido.

La funcionalidad estándar también incluye una serie de botones de función que permiten al usuario realizar varias operaciones del sistema con sólo pulsar un botón durante dos segundos. Por ejemplo, si pulsa el botón AWAY, se armará el sistema; si mantiene pulsado el botón 1, se comprobarán las sirenas; y si mantiene pulsado el botón 3, se comprobarán las luces estroboscópicas.

Resumen del sistema

Si se programan para ello, las alarmas de incendio, médica y de emergencia pueden activarse desde cualquier teclado pulsando los botones externos simultáneamente.

Para armar el sistema en modo AWAY:

- Método 1: introduzca el código de usuario y pulse el botón AWAY.

Se mostrará el indicador AWAY.

- Método 2: mantenga pulsado el botón AWAY durante dos segundos.

Se mostrará el indicador AWAY.

Para obtener más información sobre el funcionamiento del teclado, consulte los paneles Solution enumerados en las notas de instalación y configuración y, a continuación, consulte la guía del operador del panel correspondiente.

Para desarmar el sistema en modo AWAY:

- Introduzca el código de usuario y pulse el botón AWAY.

Planificación

Información de compatibilidad

Paneles de control	Solution 4 + 4 (panel más antiguo), Solution 6, Solution 6 + 6, Solution 8, Solution 862, Solution 880, Solution Ultima 880, Solution Ultima 862 y Solution 16
--------------------	--

Consideraciones para el montaje

El teclado CP508W puede montarse sobre una superficie en interiores utilizando de dos a cuatro tornillos.

Especificaciones técnicas

Diseño de la caja de protección

Dimensiones:	7,2 cm x 12,7 cm x 2,3 cm (2,8 pulg. x 5 pulg. x 1 pulg.)
--------------	--

Consideraciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento:	De 0 °C a +50 °C (de +32 °F a 122 °F)
Humedad relativa:	Del 20% al 90% (sin condensación)

Requisitos de alimentación

Tensión de funcionamiento:	De 11 VCC a 14 VCC
Consumo de corriente:	50 mA (máximo)
Inmunidad contra interferencias por radiofrecuencia (RFI):	Cumple con AS/NZS3548

Información sobre pedidos

CP508W Teclado LED

Muestra 8 zonas e incluye una puerta de protección.

Compatible con los paneles de alarma Solution.

Número de pedido **CP508W**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com